

FICHA TÉCNICA

Grasa Grafitada para Cubre Polvo



Esta es una grasa grafitada de alta calidad, desarrollada para una gran variedad de aplicaciones automotrices, formulada bajo un correcto balance de bases minerales lubricantes, elaborada con grafito de alta calidad con lo que se asegura un desempeño anti fricciónante creando una película (capa) delgada de lubricante natural logrando así que las fuerzas opuestas de movimiento sea menor o casi nula y muy favorable para condiciones severas de trabajo como lo son las operaciones a altas temperaturas = 140°C, así mismo contiene los aditivos perfectamente seleccionados para soportar presiones extremas, anti corrosión y se complementa con un espesante o jabón de hidroxi-estearato de litio que le proporciona resistencia a altas temperaturas, resistencia al agua, formando un sello perfecto entre las partes de contacto y una mayor resistencia a la oxidación.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Desarrollada principalmente para el mantenimiento de equipo automotriz, industrial, minero, etc., operando bajo condiciones de ligeras a severas, en ambientes secos y húmedos. Se recomienda su uso en las juntas homocinéticas de todo tipo de automóviles. De la misma forma se recomienda en general en mecanismos que requieran protección contra el desgaste en virtud de que trabajan en condiciones de alta carga y alta temperatura.

GRADO NGLI		2
APARIENCIA	UST-MMA-DT-52	BRILLANTE SIN GRUMOS
PENETRACION @ 60 GOLPES Y 25°C	UST-MMA-DT-39	265-295
COLOR	UST-MMA-DT-52	GRIS OBSCURO
VISCOSIDAD DEL ACEITE @ 100°C	UST-MMA-DT-04	30 MIN